

# TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI

---



## R-COLOR UNIS

PIGMENTOVÁ TÓNOVACÍ PASTA

český výrobek

---

### Doporučené použití

Pro tónování vodných směsí (vápenné fasádní barvy, směsi PETRA, POROSIL EVV, umělý kámen, malty), a roztokových prostředků v etanolu (např. POROSIL typu Z a ZV). Není vhodný pro konzervační prostředky s lakovým benzinem .

### Charakteristické vlastnosti

Anorganické světlostálé pigmenty, odolné vůči UV záření, alkalickému prostředí a vlivům povětrnosti. Jsou homogenizovány do pastovité konzistence v organickém mediu, nebo ve vodě, jsou doplněny dispergačním činidlem a prostředkem proti sedimentaci. Všechny komponenty jsou inertní. Jsou dodávány v odstínech: zlatý okr, červený okr, dvě červeně, černá, bílá, ultramarin, chromoxid zelený. Pasty jsou vzájemně neomezeně mísitelné k dosažení požadovaných odstínů pro povrchové úpravy v památkové péči. Pasty neobsahují vlastní pojivou složku, je nutno je vždy aplikovat až po smísení s daným pojivem (vápno, cement, konzervační prostředky). Bez dodání pojiva se pasty volně stírají

### Technická data

barva dle pigmentu

pH cca 7

### Pokyny pro aplikaci

Pasty se do barveného materiálu vmíchávají ručně nebo s použitím míchadel – podle objemu připravované směsi. Pasty mají vysokou barvicí mohutnost a je proto nutno jejich dávkování před konečnou aplikací zkušet. Hlavní zásadou je, že výsledný odstín je možno posoudit až po úplném vyschnutí zkoušky (obvykle odstíny vysycháním světlají !) Pasty se samostatně nepoužívají, platí pokyny pro jednotlivé tónované materiály.

### Klimatické podmínky

Používat při teplotách uvedených u jednotlivých materiálů. Vodná forma nesmí zmrznout.

### Čistění náradí

Vodou

### Pokyny pro skladování a bezpečnost práce (podle bezpečnostního listu výrobku)

V plastových obalech, nesmí zmrznout.

Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy EKO-KOM, zákaznické číslo EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených místech.

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel dodržovat na vlastní odpovědnost.

Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování zejména odbornými firmami a restaurátory.

Prodej: AQUA obnova staveb s.r.o. Kmochova 15, Praha 5

Výrobce: AQUA obnova staveb s.r.o., Grafická 12,150 00 Praha5, tel.257 312 636

[www.aquabarta.cz](http://www.aquabarta.cz)

email: [aquabarta@aquabarta.cz](mailto:aquabarta@aquabarta.cz)

V Praze dne 09.02.2009

Dr.ing.Jiří Rathouský, Drsc.  
Ing. arch. Jan Bárta